

Téléphone ATEX FernTel 3

Analogique Zones 2, 22



APPLICATIONS

Notre téléphone ATEX FernTel 3 se distingue par son confort d'utilisation et sa fiabilité. Il convient aux applications en intérieur comme en extérieur grâce à sa conception robuste. Il est parfaitement adapté pour les industries de type :

- Chimique
- Pétrochimique
- Oil & Gas

AVANTAGES

- Indice de protection IP65 (EN60529)
- Corps en Polycarbonate



CERTIFICATION ATEX	Ex II 3G Ex nA nL II C T5 Ex II 3D Ex tD A22 IP65 T80 °C
TEMPERATURE DE CERTIFICATION	T5 : De -20°C à +55°C
ALIMENTATION	24 Vcc à 66 Vcc
IMPEDANCE DE SONNERIE	16 Hz à 68 Hz (réglable)
PROCEDURE DE NUMEROTATION	MFV conformément à la réglementation CCITT Q.23
RAPPORT CYCLIQUE	1,5 : 1 60/40 ms 2 : 1 66,7/33,3 ms (réglable)
PUISSANCE SONORE	95 dB à 1m
MATIERE	Corps en Polycarbonate jaune et noir (disponible également en rouge et noir sur demande) Clavier en acier inox
RACCORDEMENT	TCP/La, TCP/Lb (téléphonique) w1, w (externe)
ENTREE ET CABLAGE	2 x M20 avec un presse-étoupe pour câble non armé et 1 bouchon 2 x M12 avec 1 bouchon
ECRAN D'AFFICHAGE	2 lignes d'affichage alphanumérique avec pictogrammes Surface visible env. 78 mm x 26 mm
CLAVIER	21 touches avec lettrage ABC pour les entrées de nom
POIDS	2,3 kg
ACCESSOIRES*	Casque supplémentaires, Écouteur supplémentaires, Haut-parleur, Combiné sonore et lumineux, Cabine acoustique, Sirène



Code Produit	Désignation
740007LCD	Téléphone FernTel 3 – Version Analogique

Autres couleurs, nous contacter



*Écouteur supplémentaires



*Haut-parleur



*Casque supplémentaires



*Combiné
sonore et lumineux



*Cabine acoustique



*Sirène



