

Sirène électronique ATEX DB3B

Max 122 dB
Zones 1, 2, 21, 22



APPLICATIONS

Notre sirène électronique ATEX "Ex d" DB3B dispose d'une puissance sonore de 122 dB max. Elle est conçue pour vos alarmes en intérieur ou extérieur de type :

- Défaut process, Détection gaz & incendie
- Spécifique pour les applications de l'industrie pétrolière, gazière, chimique et pharmaceutique.

AVANTAGES

- Indice de protection IP66 & IP67
- Plage de température -55 à +85°C (selon modèle)
- Jusqu'à 122 dB(A) à 1m
- 3 sons pilotables, choix de chaque son en version Vcc
- Absence de corrosion avec son corps en GRP (Polyester renforcé de fibre de verre)
- Tenue aux UV selon ISO 4892 part 3
- SIL 1 selon IEC 61508
- Version EN54-3



	IIC Gaz : 122dB à 1m (Performance variable selon le son sélectionné - max à 1,4 KHz) IIIC Gaz & Poussière : 116 dB à 1m
PUISSANCE SONORE (*)	Volume réglable par potentiomètre. Option pavillon court avec 113 dB en GD et 119 dB en G (* Tolérance de +/- 3 dB)
CERTIFICATION ATEX	Ex II 2 GD, Ex db IIC T4/T5/T6 Gb, Ex tb IIIC T135°C/T100°C/T85°C Db, IP66 (IP65 short flare) Standard : Version ATEX Gaz et Poussières (GD). Disponible en version Gaz seul. Disponible en version avec boîtier Exe.
AUTRES CERTIFICATIONS	IECEX, UL (USA + Canada), UL étanche, TR CU + Russian Fire Approval, CQST (China) and CCCF (China Fire), INMETRO, SIL 1, NEMA 4X & 6. Double marquage IECEX/UL ou ATEX/UL
TEMPERATURE DE CERTIFICATION	T6 : -55° à +40°C T5 : -55° à +55°C T4 : -55° à +85°C (Version « de » -50 °C) Version EN54-3 : de -25°C à +70°C Version UL : Mini -55°C. Version Ex de : Mini -50°C. Temp° max : +70°C / +85°C* (* sauf version TR CU)
SONS	28 sons dont le son AFNOR NFS32001. Son spécial sur demande. Vcc : Activation de 1 à 3 sons différents. Inversion de polarité possible. Vca : Activation de 1 à 2 sons différents. Câblage : Se référer aux instructions d'installation pour les nombreuses possibilités sur : http://www.adf-systemes.fr/produits/avertisseur-sonore/sirene-atex-db3b/
ALIMENTATION & CONSOMMATION	Version G 12 Vcc = 700 mA / 24 Vcc = 329 mA / 48 Vcc = 171 mA / 240 Vca = 55 mA Version GD 12 Vcc = 716 mA / 24 Vcc = 339 mA / 48 Vcc = 173 mA / 240 Vca = 58 mA Tension disponibles Vcc : 12 à 48, Tensions disponibles Vca : 110, 120, 220, 230, 240 et 254
RESISTANCE FIN DE LIGNE	Tension maximum de 28,8 Vcc pour résistance fin de ligne de 700 Ohms à 2 K Ohms. Tension maximum de 26 Vcc pour résistance fin de ligne de 470 Ohms à 700 Ohms
MATIERE	Corps en polyester renforcé de fibres de verre (GRP) retardateur de flamme V0 selon UL94V, forte résistance à l'impact, Stable aux UV selon ISO 4892 part 3, pavillon en polyester thermoplastique. Fixation et visserie en Inox 316
ENTREE ET CABLAGE	2 x M20 (Sans presse-étoupe ni bouchon). Autres, nous consulter. Option 2 x 1/2" NPT Bornier Vcc : 8 bornes de 2,5mm ² en standard Bornier Vca : 7 bornes de 2,5mm ² en standard
FINITION	Standard : Pavillon rouge dans la masse et base noire dans la masse.
POIDS	4,6 kg (Ex d) ou 5,4 kg (Ex de) en versions pavillon long
OPTIONS	Peinture noire, rouge, bleu ou jaune. Autres, nous consulter. Boîtier de raccordement en sécurité augmentée "Exe" Marquages personnalisables (Tag et/ou fonction) Etrier de fixation rotatif Version pavillon court Continuité de terre sur version avec boîtier « Exe » seulement Son spécial possible sur demande



Sirène électronique ATEX DB3B

Max 122 dB
Zones 1, 2, 21, 22

SCHEMA DIMENSIONNEL

Code Produit	Désignation
810048	Sirène DB3B, Ex d GD- Gaz & Poussière - 12-48 Vcc - Corps noir, pavillon rouge
810049	Sirène DB3B, Ex d GD - Gaz & Poussière - 240 Vca - Corps noir, pavillon rouge

Autres variations & certifications : nous contacter

